

ASPIRADORES INDUSTRIAIS MARCA CAPE CAPE EQUIPAMENTOS FABRICANDO SOLUÇÕES AMBIENTAIS!

CÓD.: 100.073 – ASPIRADOR INDUSTRIAL DIESEL MODELO ULTRA FURACÃO CP-D-60-9T-30 -GII, conforme nosso projeto, fabricado em chapa de aço SAE-1020, com estrutura principal totalmente soldada hermeticamente, enclausuramento acústico e acabamento final com pintura na cor padrão ou especificada pelo cliente.

01- Carreta com capacidade de carga para 5 Ton. com cubo e adaptador para roda, pneu, câmara e protetor, com sistema de direção tipo rótula com ângulo de rotação máximo de 30º de um único lado.

02- (dois) containers (caçambas) tipo trapezoidal com capacidade de 5,0M³ cada, construída em chapa de aço carbono condizente com pressão de trabalho e reforçado externamente com viga "U" dobrada também em chapa em aço carbono e duas travessas internas com tubo metálico estrutural Ø 8", tampa de inspeção traseira, tampa dianteira articulada para descarga dos materiais por basculamento, e ciclone superior.

APLICAÇÃO: O **Aspirador Industrial Diesel CAPE** foi especialmente desenvolvido para trabalhos contínuos, seu conceito permite autonomia de trabalho em qualquer situação de campo, seja dentro de indústrias Siderúrgicas, Cimenteiras, Agronegócios, Fertilizantes, Papel e Celulose, bem como Pátios externos, Ferrovias, Rodovias, ou qualquer local onde não dispõe de energia elétrica.

DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

Carreta rebocável de 4 rodas (não veicular);

Soprador com capacidade para até **9Ton/h**;

Motor Diesel com potência adequada para capacidade operacional do equipamento;

Base metálica para SOPRADOR / MOTOR, com atenuador de descarga na parte superior revestido com material acústico;

Atenuador de sucção na saída inferior;

Válvula segurança instalada no atenuador de sucção;

Cabine acústica com portas revestidas com material acústico e janelas de refrigeração instaladas nas laterais (parte traseira e dianteira do motor);

Sistema de filtragem com filtros tipo envelope, silo metálico com válvula de descarga inferior, Silo de retenção com ciclone superior e válvula de descarga inferior;

ACESSÓRIOS

50 (cinquenta) metros de mangote de sucção Ø 4";

25 (vinte e cinco) metros de mangote de 3"

ESQUEMA DE PINTURA

Pintura das partes internas do silo, ciclones e caçambas com primer;

Pintura das partes externas em geral com 01 (uma) demão de primer alquídico e 02 (duas) demãos de esmalte sintético na cor padrão CAPE ou solicitada pelo cliente com aviso antecipado de 30 dias, desde que Mantidos os mesmos padrões de pintura da CAPE, alterando somente a cor.

DIMENSÕES: C= 3000 x L = 2000 x A = 2900mm

Peso: 4.000Kg - Nível de Ruído: 85 dB

