

**CAPE EQUIPAMENTOS FORNECENDO SOLUÇÕES AMBIENTAIS!**

**EXAUSTOR INDUSTRIAL EF-200T**

**APLICAÇÃO:** Este exaustor é um equipamento desenvolvido para captar pó em máquinas de médio porte, como esquadrejadeiras e lixadeiras.

**CARACTERÍSTICAS:**

- \* Possui duas entradas de 100 mm (4");
- \* Baixo ruído (Ver Tabela);
- \* Estrutura em aço pintado com tinta epóxi, melhor acabamento ao equipamento e maior vida útil;
- \* Filtro com permeabilidade 150 l/min.dm<sup>2</sup> à 20 mmCA;
- \* Diâmetro do tambor: 590 mm (23,23") a 600 mm (23,62");
- \* Altura do tambor: 850 mm (33,47") a 740 mm (29,13");
- \* Volume do tambor: 200 l (52,82gal).

Obs.: Não acompanha mangueiras ou dutos de ar; Não acompanha Tambor.

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

CÓDIGO	MOTOR TRIFÁSICO	TENSÃO (Volts)	POTÊNCIA (CV)	ROTAÇÃO (RPM)	VAZÃO (M <sup>3</sup> /Min.)	PRESSÃO (mmCA)	RUÍDO (dB)	DIMENSÕES (C x L x A em MM)	PESO (Kg)
<b>106.022</b>	01	220	2	3400	34	294	80	1054 X 644 X 2120	53
		380	2	3400	34	294	80		

